

Stahlbandmaße weißlackiert

13 mm breit

Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II

Stahl mit Phosphatschicht und weißem Lack gegen Korrosion geschützt, schwarze Maßteilung, schwarz-rote Bezifferung. Maßteilung und Bezifferung durch transparenten Lack gegen Abrieb geschützt.

Auch mit Eichstempel nach EG-Vorschrift in Genauigkeitsklasse II lieferbar.

Maßteilungen:

cm - Teilung
 cm - graduation



mm - Teilung
 mm - graduation



feet, inch, 1/16" - Teilung
 feet, inch, 16ths - grad.



White Steel Measuring Tapes

13 mm wide

Accuracy according to EC Standard class II

Steel protected against corrosion through phosphate layer and white lacquer, black graduations, black-red figures, graduation and figures protected against wear off by transparent lacquer.

Available with verification stamp according to EC-standard precision class II.

Graduations:

Typ No.	Maßteilung / graduation							
	Vorderseite - front side				Rückseite / reverse side			
306WP	cm				-----			
308WP	mm				-----			
309WP	mm				feet, inches, 1/16 inch			
Länge	10	15	20	25	30	50		m
Length	33	50	66	82	100	165		ft

Ab 30 m Länge mit Handschleife auf der Rückseite der Kapsel
From 30 m up with hand loop on reverse side of the case



Platalkapsel Typ "P"
PVC coated steel case type "P"

Typ No.	Maßteilung / graduation							
	Vorderseite - front side				Rückseite / reverse side			
412W-SR	cm				-----			
414W-SR	mm				-----			
415W-SR	mm				feet, inches, 1/16 inch			
Länge	10	15	20	25	30	50	100	m
Length	33	50	66	82	100	165	330	ft



Leichtmetallrahmen Typ "SR"
Light metal frame type "SR"

Typ No.	Maßteilung / graduation							
	Vorderseite - front side				Rückseite / reverse side			
412W-V	cm				-----			
414W-V	mm				-----			
415W-V	mm				feet, inches, 1/16 inch			
Länge	10	15	20	25	30	50	100	m
Length	33	50	66	82	100	165	330	ft



Leichtmetallrahmen Typ "V"
Light metal frame type "V"

Ersatzbänder siehe Preisliste

Refills see price list